

dobermann

Semovente dessilatore /trinciamiscelatore distributore

Miscelazione verticale:

n° 2 coclee verticali con coltelli a sciabola con riporto al tungsteno, regolabili su due posizioni
n° 2 controcoltelli ad azionamento oleodinamico

Vantaggi:

- macchina che permette l'inserimento di qualunque tipo di rotoballa intera nel cassone;
- razioni alimentari per gli animali caratterizzate da un giusto equilibrio tra sofficità ed aggregazione del prodotto;
- esclusivo ed ingegnoso sistema di sfruttamento degli spazi volumetrici e dei movimenti circolatori in elevazione e in caduta dei prodotti all'interno del cassone; maggior quantità di materiale contenuto e maggior numero di animali che si possono alimentare, rispetto ad altre marche.
- facile manutenzione del sistema trinciante.

Dessilazione:

n°1 rotore fresa con larghezza mm. 1900, ad elevata produttività, con due sensi di rotazione e di taglio per un veloce autocaricamento.

n°1 ampio tappeto di carico in poliuretano.

Vantaggi:

- grazie alle esclusive caratteristiche di lavoro e di conformazione, garantisce un veloce prelievo di un'infinità di prodotti, lasciando la parete del silos pulita, uniforme e priva di fessurazioni;
- i coltelli dell'apparato fresante, ricoperti al tungsteno, presentano uno speciale ordinamento incrociato; in questo modo eseguono continuamente un taglio pulito, senza danneggiare la struttura della fibra, anche in presenza di insilati molto duri;
- speciale conformazione del canale di carico che permette alla fresa di caricare in entrambi i sensi di rotazione; in questo modo l'operatore può scegliere la modalità di lavoro più idonea.
- velocità di fresatura che può essere adattata alla tipologia del componente che si vuole caricare;
- tappeto di carico silenzioso e sicuro, con ridotta manutenzione.

Distribuzione:

n° 1 dispositivo di scarico bilaterale posteriore diretto con scivolo (larghezza mm. 900) e protezioni in PVC

Vantaggi:

- silenzioso e sicuro; ridottissima manutenzione;
- scarico del prodotto in modo omogeneo e continuo;

Motorizzazione:

Motore diesel Deutz serie BF6M2012C (cilindrata 6057 cm³ a gestione elettronica) – 6 cilindri turbo intercooler;
potenza massima: 139 kW / 190 CV/2100 rpm – raffreddamento a liquido.

per minimizzare i consumi, aumentare l'affidabilità, ridurre la rumorosità ed abbassare le emissioni nocive.

STORTI INTERNATIONAL S.p.A.

37050 Belfiore (VR) ITALY

Via Castelletto, 10

Tel. +39 0456 134 311 Fax +39 0456 149 006

www.storti.com info@storti.com

Sistema di trasmissione al miscelatore:

Trasmissione di tipo meccanico con gruppo frizione elettro-idraulica , riduttore a due velocità con presa di forza a 634 rpm (lenta e veloce); collegamento al trincia-miscelatore tramite cardano.

Vantaggi:

- Riduzione della potenza assorbita e consumi contenuti di carburante (25% in meno rispetto alla trasmissione idraulica);
- Elevata affidabilità della trasmissione con ridotta manutenzione;

Comfort e Sicurezze:

- Cabina di guida ergonomica con ampia visibilità ;
- idroguida con volante regolabile e una strumentazione accurata con comandi centralizzati, azionabili da leve a cloches, che rendono l'uso della macchina semplice ed intuitivo;
- sospensioni anteriori oleo-pneumatiche tipo Mc Pherson, che attenuano i sobbalzi causati dalle asperità del terreno;
- trasmissione idrostatica alle ruote posteriori che permette massima aderenza al terreno, soprattutto in salita.
- Macchine fornite in conformità alla normativa EN 703 e alla direttiva macchine 89/392 complete di libretti di istruzioni ed accessori di sicurezza.