

dunker TW

trinciamiscelatore distributore

Miscelazione verticale

- n° 2 coclee verticali con coltelli a sciabola regolabili su due posizioni
- n° 2 controcoltelli ad azionamento manuale (opt. oleodinamico)

Vantaggi

- Particolarmente adatta a medie e grandi aziende;
- macchina che permette l'inserimento di qualunque tipo di rotoballa intera nel cassone;
- razioni alimentari per gli animali caratterizzate da un giusto equilibrio tra soffici ta e aggregazione del prodotto;
- esclusivo ed ingegnoso sistema di sfruttamento degli spazi volumetrici e dei movimenti circolatori in elevazione e in caduta dei prodotti all'interno del cassone; maggior quantit  di materiale contenuto e maggior numero di animali che si possono alimentare, rispetto ad altre marche.
- facile manutenzione del sistema trinciante.

Distribuzione

- vers. TW - scarico bilaterale anteriore con tappeto in poliuretano (larghezza mm. 800)
- vers. TW PL - scarico diretto sul lato anteriore destro con porta larga mm. 950

Vantaggi

- numerose possibilit  di personalizzare il dispositivo di scarico per adeguarlo alle esigenze dell'Azienda (bilaterale anteriore, posteriore, laterale, pi  alto, pi  lungo, ecc.)
- ridottissima manutenzione;
- scarico del prodotto in modo omogeneo e continuo;

Sistema di trasmissione

- n° 2 Riduttori epicicloidali angolari (in bagno d'olio) con cambio a 2 velocit  per l'azionamento delle coclee.

Vantaggi

- Riduzione della potenza assorbita e consumi contenuti di carburante;
- Elevata affidabilit  della trasmissione;
- Ridottissima manutenzione.

Sicurezze

Tutte le macchine sono fornite in conformit  alla normativa EN 703 e alla direttiva macchine 89/392 e sono complete di libretti di istruzioni ed accessori di sicurezza.