

husky

Carro dessilatore /trinciamiscelatore distributore

Miscelazione orizzontale:

- n° 1 coclea inferiore trincia-miscelatrice a pale differenziate e coltelli trincianti
- n° 2 coclee superiori miscelatrici a spirale continua

Vantaggi:

- riduzione dei tempi di trinciatura ed elevata efficienza di miscelazione mediante il nuovo sistema "Fast-Cut Multiflow";
- razioni alimentari per gli animali caratterizzate da un giusto equilibrio tra sofficità ed aggregazione del prodotto;
- facile manutenzione del sistema trinciante.

Dessilazione:

- n°1 rotore fresa di grande diametro, ad elevata produttività con due sensi di rotazione per un veloce autocaricamento;
- larghezza mm. 1350 per i mod. 5 e 7 mc.
- larghezza mm. 1650 per i mod. 9 – 12 – 16 - 19 mc.

Vantaggi:

- grazie alle esclusive caratteristiche di lavoro e di conformazione, garantisce un veloce prelievo di un'infinità di prodotti (ogni tipo di insilato di erba, lunga o corta, fieno, mais-ceroso, pisello, patate, polpe surpressate, pellet, sfarinati, balle primastiche o rotoballe di paglia o fieno, ecc.), lasciando la parete del silos pulita, uniforme e priva di fessurazioni;
- i coltelli dell'apparato fresante, ricoperti al tungsteno, presentano uno speciale ordinamento incrociato; in questo modo eseguono continuamente un taglio pulito, senza danneggiare la struttura della fibra, anche in presenza di insilati molto duri.

Distribuzione:

- n° 1 dispositivo di scarico (di serie sul lato destro) con tappeto in poliuretano

Vantaggi:

- silenzioso e sicuro sia per l'operatore che per gli animali, che possono avvicinarsi al tappeto di scarico durante la fase di distribuzione del prodotto miscelato;
- ridottissima manutenzione;
- scarico del prodotto in modo omogeneo e continuo;
- numerose possibilità di personalizzare il dispositivo di scarico per adeguarlo alle esigenze dell'Azienda (bilaterale, più alto, più lungo, ecc.)

Sistema di trasmissione:

- n° 1 Riduttore epicicloidale (in bagno d'olio) per il movimento della coclea inferiore;
- n° 2 Catene sovradimensionate, rulli e corone dentate per il movimento delle coclee superiori;

Vantaggi:

- Riduzione della potenza assorbita e consumi contenuti di carburante;
- Elevata affidabilità della trasmissione;
- Ridottissima manutenzione.

Sicurezze:

Tutte le macchine sono fornite in conformità alla normativa EN 703 e alla direttiva macchine 89/392 e sono complete di libretti di istruzioni ed accessori di sicurezza.

Le macchine con dessilatore sono dotate di frizione elettroidraulica e appositi dispositivi di sicurezza (per UE).

STORTI INTERNATIONAL S.p.A.

37050 Belfiore (VR) ITALY

Via Castelletto, 10

Tel. +39 0456 134 311 Fax +39 0456 149 006

www.storti.com info@storti.com